

**INSTRUCTIONS POUR LE FONCTIONNEMENT
ET L'ENTRETIEN DES LAMPES A ACÉTYLÈNE**

CHARGE DE LA LAMPE. — Remplir le réservoir inférieur aux **2/3 maximum** avec du carbure concassé en morceaux jusqu'à 30 mm. de grosseur, que recouvrira le couvre-carbure empêchant la chaux de venir obstruer les orifices d'arrivée d'eau et d'échappement des gaz. Le réservoir supérieur muni de son joint et plein d'eau est alors mis en place. Le serrer **modérément** au moyen de la vis à œil de l'étrier. Un serrage exagéré, inutile, peut même occasionner une détérioration de la lampe (enfouissement du réservoir à eau, torsion des tourillons).

ALLUMAGE. — Dévisser légèrement le pointeau, laisser le bec évacuer l'air puis allumer. La flamme doit être bien régulière et non sifflante.

EXTINCTION. — Fermer le pointeau complètement. La flamme s'éteindra d'elle-même ; mais il est préférable de placer la lampe à l'extérieur et de l'éteindre peu après avoir fermé le pointeau, on évitera ainsi l'encrassement du bec.

NETTOYAGE. — Si l'on opère ainsi, le résidu est en poudre et le réservoir se nettoie facilement. **Conserver les morceaux de carbure** qui peuvent encore s'y trouver. Nettoyé, le réservoir à carbure doit être bien séché avant tout remplissage. **En aucun cas il ne sera donné de chocs sur la portée du joint.** Ces chocs qui déformeraient la collerette seraient la cause de fuites de gaz.

C'est la condition primordiale de conservation et de bonne marche de la lampe.

ARRAS

MARQUE DÉPOSÉE

SA ANONYME D'ÉCLAIRAGE ET D'APPLICATIONS ÉLECTRIQUES

Capital : 8.000.000 francs

Département Social et Usines à **ARRAS**, Boulevard de la Scierie (P.-de-C.)

LAMPES DE MINES ET DE VOIRIE
EMBOUTISSAGE - GALVANISATION À CHAUD

LAMPES A ACÉTYLÈNE A FEU NU OU DIRIGÉ

TYPES 1 et 3
modèles simples



TYPES 11 et 13
avec réflecteurs



MODÈLES ROBUSTES EN TOLE D'ACIER
EMBOUTIE ET GALVANISÉE

CARACTÉRISTIQUES	TYPE 1	TYPE 3	TYPE 11	TYPE 13
Poids net sans abat-jour	12 kg.	12 kg.	15 kg.	15 kg.
Poids des cartouches	220 gr.	420 gr.	220 gr.	420 gr.
Poids à vide	1.120 gr.	1.220 gr.	1.120 gr.	1.420 gr.
Écartement des yeux	120 mm.	120 mm.	120 mm.	110 mm.
Écartement des bras	140 mm.	140 mm.	140 mm.	140 mm.
Matériau luminifère	18 bougies	18 bougies	40 bougies	75 bougies
Échelle d'éclairage	0 à 25	0 à 17,5	0 à 25	0 à 25
Réflecteur			120 mm.	120 mm.